

## Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Szczutków - remont cerkwi**  
Adres obiektu budowlanego: **dz. nr 71 w Szczutkowie, gm. Lubaczów**  
Data opracowania przedmiaru robót: **2024-06-13**  
Nazwa obiektu lub robót: **Stolarka okienna - Roboty remontowe konserwatorskie**  
Nazwa jednostki opracowującej: **Biuro Projektowe Monika Hanusiak-Chodur, Kobyle 132, 32-720 Nowy Wisnicz**

## Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	Stolarka okienna

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Krotność
	Kosztorys	<b>Szczutków - remont cerkwi</b>			
K.1	<b>Uwaga! Podane w opisach pozycji nazwy handlowe należy traktować jako odniesienie. Dopuszcza się stosowanie materiałów budowlanych zamiennych, pochodzących od innych producentów pod warunkiem zapewnienia co najmniej takiej samej jakości oraz odpowiednich certyfikatów, świadectw dopuszczenia i zezwoleń do stosowania w budownictwie na terenie UE</b>				
1	Element	<b>Stolarka okienna</b>			
1	TZKNBK 20/112/19 (1) analogia	Okna drewniane babinca, nawy głównej i prezbiterium poddać gruntownej renowacji : - drewnianą konstrukcję okiennic oraz framugi należy oczyścić z wtórnych warstw malarskich co pozwoli na diagnozę stanu zachowania drewna. - na całości konstrukcji należy przeprowadzić dezynsekcję poprzez pędzlowanie preparatem owadobójczym. - fragmenty mocno osłabionej struktury drewna należy usunąć i miejsca wypełnić flekami wykonanymi z podobnego gatunku sezonowanego drewna. Niewielkie ubytki uzupełnić masą szpachlową do drewna - uzupełnić ubytki kitu szklarskiego i szklenia. - scałić kolorystyczne flekowania i nałożyć warstwy zabezpieczające	szt	8,000	
2	TZKNBK 20/112/16 (1) analogia	Okna drewniane tamburu i chóru poddać gruntownej renowacji : - drewnianą konstrukcję okiennic oraz framugi należy oczyścić z wtórnych warstw malarskich co pozwoli na diagnozę stanu zachowania drewna. - na całości konstrukcji należy przeprowadzić dezynsekcję poprzez pędzlowanie preparatem owadobójczym. - fragmenty mocno osłabionej struktury drewna należy usunąć i miejsca wypełnić flekami wykonanymi z podobnego gatunku sezonowanego drewna. Niewielkie ubytki uzupełnić masą szpachlową do drewna - uzupełnić ubytki kitu szklarskiego i szklenia. - scałić kolorystyczne flekowania i nałożyć warstwy zabezpieczające	szt	5,000	
3	TZKNBK 20/112/7 (1) analogia	Okna drewniane ganku poddać gruntownej renowacji : - drewnianą konstrukcję okiennic oraz framugi należy oczyścić z wtórnych warstw malarskich co pozwoli na diagnozę stanu zachowania drewna. - na całości konstrukcji należy przeprowadzić dezynsekcję poprzez pędzlowanie preparatem owadobójczym. - fragmenty mocno osłabionej struktury drewna należy usunąć i miejsca wypełnić flekami wykonanymi z podobnego gatunku sezonowanego drewna. Niewielkie ubytki uzupełnić masą szpachlową do drewna - uzupełnić ubytki kitu szklarskiego i szklenia. - scałić kolorystyczne flekowania i nałożyć warstwy zabezpieczające	szt	2,000	
4	TZKNBK 20/112/4 (1) analogia	Okna drewniane zakrystii północnej i południowej poddać gruntownej renowacji : - drewnianą konstrukcję okiennic oraz framugi należy oczyścić z wtórnych warstw malarskich co pozwoli na diagnozę stanu zachowania drewna. - na całości konstrukcji należy przeprowadzić dezynsekcję poprzez pędzlowanie preparatem owadobójczym. - fragmenty mocno osłabionej struktury drewna należy usunąć i miejsca wypełnić flekami wykonanymi z podobnego gatunku sezonowanego drewna. Niewielkie ubytki uzupełnić masą szpachlową do drewna - uzupełnić ubytki kitu szklarskiego i szklenia. - scałić kolorystyczne flekowania i nałożyć warstwy zabezpieczające	szt	2,000	
5	TZKNBK 22/7/2 analogia	Metalowe kraty, oraz inne elementy metalowe należy zabezpieczyć poprzez ich oczyszczenie, zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni (nałożenie powłoki galwanicznej metodą natryskową lub pędzlem)	m2	19,959	
6	KNR 1901/538/6 analogia	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy płaskiej AZ 185 Alucynk, podokienników i zadaszeń o szerokości do 25`cm	m2	3,005	
K.2	<b>W przypadku braku występowania elementów metalowych takich jak zawiasy, klamki czy zamki należy uzupełnić braki tożsamymi elementami</b>				